

# ECOREVERSA®



## SCA OVER modello 2500 modello 3000 modello 3750

I contenitori sopra terra hanno la caratteristica di essere **assemblabili e smontabili**, quindi agevolano il trasporto. Il sistema del tamburo per lo smaltimento dei rifiuti sulle parti anteriore e posteriore del contenitore è **realizzato in acciaio zincato da 1,2 mm di spessore**, e la sua **resistenza agli urti** e alle **condizioni ambientali** è aumentata grazie alla **verniciatura elettrostatica a forno**.

Vi è una lamiera in **acciaio inox (AISI 304)** all'ingresso della camera dei rifiuti, per garantire **maggiore igiene, prevenire graffi e fornire un migliore aspetto estetico**.

È presente un **pistone a gas** per **facilitare l'apertura e la chiusura del coperchio del tamburo**. È inoltre presente una **resistente maniglia**. Il collegamento al corpo del contenitore è tramite un cuscinetto.

Per prevenire rumori e odori, la striscia di gomma montata sul fondo del coperchio del tamburo garantisce una **chiusura silenziosa del coperchio** e protegge l'utente da infortuni. L'attacco per il sollevamento del contenitore (tipo fungo) è posto al centro di bilanciamento del contenitore, montato su un profilo 50x50, e le operazioni di sollevamento saranno controllate dall'operatore da un singolo punto.

I collegamenti dei bracci di apertura del coperchio inferiore sono effettuati tramite giunti a vite, con un tubo in acciaio zincato  $\varnothing 27 \times 3$  mm.

**Raccoglie  
Conferimenti  
personalizzabili**



**Indicato per  
Medi e grandi  
volumi di raccolta.**





## Versioni SCA OVER

### Dimensioni e Capacità

**Versione 2500**

2.500 litri - 1250x1600x1600(h)mm

**Versione 3000**

3.000 litri - 1450x1600x1600(h)mm

**Versione 3750**

3.750 litri - 1750x1600x1600(h)mm

**Corso di formazione ed assistenza all'installazione con il team dei nostri esperti.**

## Caratteristiche

### Materiale

∞∞ Acciaio zincato

### Lamiera

- ∞∞ corpo : acciaio zincato, spessore 2mm
- ∞∞ superiore : acciaio zincato, spessore 2mm
- ∞∞ laterali : piegate per maggiore resistenza
- ∞∞ coperchio inferiore: zincate a caldo, spessore 3mm
- ∞∞ ingresso della camera rifiuti : acciaio inox (AISI 304)

### Rivestimento

∞∞ Vernice elettrostatica a forno

### Coperchio

- ∞∞ 400x600mm, altezza dal suolo 1100mm
- ∞∞ inferiore : aperti fino a 90 gradi

### Bulloni

- ∞∞ zincati qualità almeno 8,8 (DIN 961-933)
- ∞∞ noci (DIN 985) zincate in fibra

### Attacco per il sollevamento

- ∞∞ tipo "fungo"
- ∞∞ centro del contenitore (profilo 50x50)
- ∞∞ zincato a caldo

### Colore

∞∞ a richiesta