

ECOREVERSA®



SCA OVER modello 2500 modello 3000 modello 3750

I contenitori sopra terra hanno la caratteristica di essere **assemblabili e smontabili**, quindi agevolano il trasporto. Il sistema del tamburo per lo smaltimento dei rifiuti sulle parti anteriore e posteriore del contenitore è **realizzato in acciaio zincato da 1,2 mm di spessore**, e la sua **resistenza agli urti** e alle **condizioni ambientali** è aumentata grazie alla **verniciatura elettrostatica a forno**.

Vi è una lamiera in **acciaio inox (AISI 304)** all'ingresso della camera dei rifiuti, per garantire **maggiore igiene, prevenire graffi e fornire un migliore aspetto estetico**.

È presente un **pistone a gas** per **facilitare l'apertura e la chiusura del coperchio del tamburo**. È inoltre presente una **resistente maniglia**. Il collegamento al corpo del contenitore è tramite un cuscinetto.

Per prevenire rumori e odori, la striscia di gomma montata sul fondo del coperchio del tamburo garantisce una **chiusura silenziosa del coperchio** e protegge l'utente da infortuni. L'attacco per il sollevamento del contenitore (tipo fungo) è posto al centro di bilanciamento del contenitore, montato su un profilo 50x50, e le operazioni di sollevamento saranno controllate dall'operatore da un singolo punto.

I collegamenti dei bracci di apertura del coperchio inferiore sono effettuati tramite giunti a vite, con un tubo in acciaio zincato Ø27x3 mm.

**Raccoglie
Conferimenti
personalizzabili**



**Indicato per
Medi e grandi
volumi di raccolta.**





Versioni SCA OVER

Dimensioni e Capacità

**Versione 2500**

2.500 litri - 1250x1600x1600(h)mm

**Versione 3000**

3.000 litri - 1450x1600x1600(h)mm

**Versione 3750**

3.750 litri - 1750x1600x1600(h)mm

**Corso di formazione ed assistenza
all'installazione con il team dei nostri esperti.**

Caratteristiche

Materiale

∞ Acciaio zincato

Lamiera

- ∞ corpo : acciaio zincato, spessore 2mm
- ∞ superiore : acciaio zincato, spessore 2mm
- ∞ laterali : piegate per maggiore resistenza
- ∞ coperchio inferiore: zincate a caldo, spessore 3mm
- ∞ ingresso della camera rifiuti : acciaio inox (AISI 304)

Rivestimento

∞ Vernice elettrostatica a forno

Coperchio

- ∞ 400x600mm, altezza dal suolo 1100mm
- ∞ inferiore : aperti fino a 90 gradi

Bulloni

- ∞ zincati qualità almeno 8,8 (DIN 961-933)
- ∞ noci (DIN 985) zincate in fibra

Attacco per il sollevamento

- ∞ tipo "fungo"
- ∞ centro del contenitore (profilo 50x50)
- ∞ zincato a caldo

Colore

∞ a richiesta